

Språk
Norsk

Auto Rens

Produktgruppe
Cleaners/Degreasers -
Rense- og
Avfettingsmidler

Angi bruksområde

Gjelder fra: 10.10.2003

Anvendelseområder

Løser og fjerner effektivt veisalt, olje, fett og asfaltflekker. Benyttes til avfetting av lakkerte flater før polering. Rengjøring av biler, båter, motorer, gressklippere, sykler etc.

Påføres konsentrert med svamp, sprøyte e.l. og spyles av med vann.

Auto Rens vil separere ut i en vanlig oljeutskiller.

Fordeler

Egenskaper

En blanding av alifatiske og aromatiske hydrokarboner, tilsatt emulgator som gjør at produktet kan spyles av med vann.

Typiske data

Egenskaper	Metode	Enhet		Håndteringsveiledning
Densitet v/20 oC	ASTM D 4052	kg/m ³	787	Helseskadelig. Miljøskadelig. Brannfarlig. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Farlig ved innånding. Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Unngå innånding av gass/ sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. Bruk trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Oppbevares utilgjengelig for barn. YL-gruppe : 4
Destillasjon IBP	ASTM D 1078	oC	158	
FBP		oC	197	
Rel.fordampningshastighet		BuAc=1	0,19	
Flammepunkt	IP 170	oC	> 39	
Aromater	GC	vekt%	15	
Farge			lys gul	

Spesifikasjoner**Miljøfakta**

	Emulgerer i vann. Store mengder kan trenge ned i jorda og forurense grunnvannet.
--	--

For videre informasjon:

Adresse	Statoil Norge A/S, Energi Kemi PB 1176 Sentrum 0107 OSLO	Telefon	+ 47 22 96 20 00
		Telefax	22 96 26 07
