

Språk
Norsk

Avfettingsvæske A

Produktgruppe
Cleaners/Degreasers -
Rense- og
Avfettingsmidler

Angi bruksområde

Gjelder fra: 10.10.2003

Anvendelseområder

Typiske bruksområder er avfetting av motorer, motor-/maskindeler, maskiner, biler, verkstedgulv, etc. Løser meget effektivt fett, olje, asfalt, voks o.l. Påføres med klut, kost eller sprøyte. Spyles av med vann. Benyttes konsentrert på vanskelig smuss, kan ellers tynnes opp til 1 : 4 med vanlig white spirit eller parafin.

Avfettingsvæske A vil skilles ut i en vanlig olje-utskiller.

Fordeler

Egenskaper

En blanding av alifatiske og aromatiske hydrokarboner, tilsatt emulgator som gjør at produktet kan spyles av med vann.

Et konsentrert og meget sterkt avfettende produkt.

Typiske data

Egenskaper	Metode	Enhet		
Densitet v/20 oC	ASTM D 4052	kg/m3	820	
Destillasjon IBP	ASTM D 1078	oC	158	
FBP		oC	197	
Rel.fordampningshastighet		BuAc=1	0,19	
Flammepunkt	IP 170	oC	> 47	
Aromater	GC	vekt%	15	
Farge	Inspisert		gul	

Helseskadelig. Miljøskadelig.
Brannfarlig. Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Farlig ved innånding. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller beholder. Unngå hudkontakt. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. Bruk trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom. Oppbevares utilgjengelig for barn.
YL-gruppe : 4

Spesifikasjoner**Miljøfakta**

	Emulgerer i vann. Store mengder kan trenge ned i jorda og forurenses grunnvannet. "Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler."
--	--

For videre informasjon:

Adresse	Statoil Norge A/S, Energi Kemi PB 1176 Sentrum 0107 OSLO	Telefon	+ 47 22 96 20 00
		Telefax	22 96 26 07
