

Språk  
Norsk

# Cleantex F 111

Produktgruppe  
Cleaners/Degreasers -  
Rense- og  
Avfettingsmidler

## Angi bruksområde

Gjelder fra: 05.02.2007

Anvendelseområder	Egenskaper
<p>Cleantex F 111 benyttes til rens- og avfetting av alle typer metaller, også lettmetaller. Et universal- produkt til de fleste rens- og avfettingsoppdrag. Lavtskummende, som gjør det egnet til alle typer spylevaskemaskiner (delevaskere) eller andre høy- trykksprosesser. Meget effektiv til fjerning av metallbearbeidingsoljer, inkludert svovel- og klor- holdige oljer og fett.</p> <p>Dosering : Konsentrasjon : 1 - 4 % Temperatur : 25 - 85 oC Vasketid : Avhengig av smussbelastning OBS : varmt vann vann øker effekten betraktelig både under vask og under skylling. Varmt vann til skylling gir raskere tørk.</p> <p><b>Fordeler</b></p>	<p>Sterkt alkalisk rens- og avfettingsmiddel. Basert på lut, silikater og kompleksdannere i kombinasjon med biologisk nedbrytbare tensider.</p> <p>Inneholder ikke fosfater eller løsemidler.</p>

## Typiske data

## Håndteringsveiledning

Egenskaper	Metode	Enhet		
Densitet v/20 oC	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	1100	Irriterende. Irriterer øynene og huden. Får man stoffet i øynene; skylt straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå kontakt med huden og øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn.
pH konsentrert v/20 oC			13	
pH bruksløsning 1%			11,4	

## Spesifikasjoner

## Miljøfakta

	Tensidene er biologisk lett nedbrytbare.
--	--

---

**For videre informasjon:**

<b>Adresse</b>	Statoil Norge A/S, Energi Kemi PB 1176 Sentrum 0107 OSLO	<b>Telefon</b>	+ 47 22 96 20 00
		<b>Telefax</b>	22 96 26 07

---