

Språk
Norsk

Statoil Høytrykksvask FV 153

Produktgruppe
Cleaners/Degreasers -
Rense- og
Avfettingsmidler

Angi bruksområde

Gjelder fra: 05.02.2007

Anvendelseområder	Egenskaper
<p>Et kraftig allround vaskemiddel med et meget stort bruksområde. Benyttes til vask av biler og alle typer kjøretøyer. Spesielt godt egnet i forbindelse med høytrykksmaskiner, og som skumvask til børstemaskiner.</p> <p>Dosering er avhengig av årstid, smusstype, grad av nedsmussning, temperatur og overflatens beskaffenhet.</p> <p>Veiledende dosering :</p> <p>Personbilvask : 1 : 15 / 1 : 50 Lastebiler/busser : 1 : 5 / 1 : 25 Anleggsmaskiner : 1 : 5 / 1 : 25 Generell industri : 1 : 5 / 1 : 50</p> <p>Fordeler</p>	<p>Vannbasert, sterkt alkalisk vaskemiddel. Basert på silikater, kompleksdannere og biologisk nedbrytbare tensider. Inneholder ikke fosfater eller løsemidler.</p> <p>Vaskeprosedyre : Vaskemiddelet løses i vann, påføres nedenfra og oppover. La virke i 1 - 3 minutter før avspyling nedenfra og oppover. OBS : Vaskemiddelet må ikke tørke opp på overflaten; kan gi skjolder.</p> <p>Påføres vaskemiddelet på våte flater må konsentrasjonen og virketid økes.</p>

Typiske data

Håndteringsveiledning

Egenskaper	Metode	Enhet		
Densitet v/20 oC	ASTM D 4052	kg/m ³	1065	Irriterende. Irriterer huden. Fare for alvorlig øyeskade. Unngå innånding av gass/røyk/damp/-sprøytetåke. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
pH konsentrert v/20 oC			12,8	
pH bruksløsning v/20 oC			11,8	
Utseende	Inspisert		Lys gul	

Spesifikasjoner

Miljøfakta

	Tensidene er biologisk lett nedbrytbare.
--	--

"Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler."

For videre informasjon:

Adresse	Statoil Norge A/S, Energi Kemi PB 1176 Sentrum 0107 OSLO	Telefon	+ 47 22 96 20 00
		Telefax	22 96 26 07
