

Språk  
Norsk

# Micro FV 123

Produktgruppe  
Cleaners/Degreasers -  
Rense- og  
Avfettingsmidler

## Angi bruksområde

Gjelder fra: 10.10.2003

Anvendelseområder	Egenskaper
<p>Et effektivt produkt til forvask før børstevask, til motorvask og avfetting av nye biler. Innholdet av lavaromatisk white spirit løser effektivt olje, fett etc</p> <p>Dosering er avhengig av årstid, smusstype, grad av nedsmussing, temperatur og overflatens beskaffenhet.</p> <p>Veiledende dosering : Forvask : 1 : 2 / 1 : 10 Motorvask : 1 : 1 / 1 : 5 Avfetting nye biler : konsentrert</p> <p><b>Fordeler</b></p>	<p>Vannbasert, svakt alkalisk mikroemulsjon. Basert på en kombinasjon av effektive, biologisk nedbrytbare tensider og en lavaromatisk white spirit. Inneholder ikke fosfater.</p> <p>Vaskeprosedyre : Vaskemiddelet løses i vann, påføres nedenfra og oppover. La virke i 2 - 5 minutter før avspyling; nedenfra og oppover. OBS : Vaskemiddelet må ikke tørke opp på overflaten, kan gi skjolder.</p> <p>Påføres vaskemiddelet på våte flater må konsentrasjon og virketid økes.</p>

## Typiske data

## Håndteringsveiledning

Egenskaper	Metode	Enhet		
Densitet v/20 oC	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	930	Helseskadelig. Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Bruk egnede vernehansker. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Oppbevares utilgjengelig for barn. YL-gruppe : 0
pH konsentrert v/20 oC			10	

## Spesifikasjoner

## Miljøfakta

	Tensidene er biologisk lett nedbrytbare.
--	--

"Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler."

---

**For videre informasjon:**

<b>Adresse</b>	Statoil Norge A/S, Energi Kemi PB 1176 Sentrum 0107 OSLO	<b>Telefon</b>	+ 47 22 96 20 00
		<b>Telefax</b>	22 96 26 07

---