

Språk
Norsk

RSW-Vask F 441

Produktgruppe
Cleaners/Degreasers -
Rense- og
Avfettingsmidler

Angi bruksområde

Gjelder fra: 10.10.2003

Anvendelseområder

Spesialprodukt til rengjøring av såkalte RSW-anlegg ombord i fiskebåter. Fjerner effektivt proteiner, animalsk fett o.l. Er også godt egnet til rengjøring av lagringstanker for fisk eller andre næringsmidler.

Tøm RSW-anlegget så godt som mulig for forurenset vann. Fjern faste forurensninger fra tanken. Tilsett vann og RSW-vask til pumpeutløpet er under væsknivå. Sirkuler vaske-løsningen i 20 - 30 minutter. Tøm systemet og skyll anlegget godt med vann.

Veiledende dosering :
1 : 25 / 1 : 50; dvs. 2 - 4 % i vann

Fordeler

RSW_Vask F 441 er merket i hht og registrert av TKVDN

Egenskaper

Vannbasert, sterkt alkalisk og klorholdig rengjøringsmiddel. Basert på biologisk nedbrytbare tensider i kombinasjon med lut, kompleksdannere og natriumhypokloritt. Inneholder ikke fosfater.

OBS : Må ikke komme i kontakt med sink, aluminium eller andre lettmetaller. Kan matte malte eller lakkerte flater.

Typiske data

Egenskaper	Metode	Enhet		Håndteringsveiledning
Densitet v/20 oC	ASTM D 4052	kg/m ³	1200	Sterkt etsende. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Tilsølte klær må fjernes straks. Får man stoffet på huden, vaskes straks med store mengder vann. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Må ikke brukes på aluminium, sink eller legeringer av disse - frigjør hydrogen som kan danne eksplosive blandinger med luft. Må ikke blandes med syre, eller oksyderende stoffer. Oppbevares
pH konsentrert v/20 oC			13,7	
pH 1% bruksløsning v/20 oC			13,3	
Farge	Inspisert		svak gul	

innelåst og utilgjengelig for barn.

For videre informasjon:

Adresse	Statoil Norge A/S, Energi Kemi PB 1176 Sentrum 0107 OSLO	Telefon	+ 47 22 96 20 00
		Telefax	22 96 26 07
