

Språk
Norsk

Yrkesvask

Produktgruppe
Cleaners/Degreasers -
Rense- og
Avfettingsmidler

Angi bruksområde

Gjelder fra: 10.10.2003

Anvendelseområder

Yrkesvask er et universalprodukt til tyngre rengjøringsoppgaver. Spesielt godt egnet til fjerning av proteiner, vegetabilsk og animalsk fett.

Benyttes innenfor alle typer næringsmiddelindustri til generell rengjøring, og til alle typer overflater/utstyr som tåler sterkt alkaliske produkter. Meget godt egnet sammen med høytrykksmaskiner, men kan også benyttes i manuelle metoder.

OBS : Kan matte malte/lakkerte flater.

Veiledende dosering :
Høytrykksmaskin før injisering : 1 : 1 / 1 : 5
Manuell vask : 1 dl til 10 ltr vann

Fordeler

Giftighetstestet mot marine organismer i hht PARCOM. Godkjent til bruk offshore.

Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

Egenskaper

Vannbasert, sterkt alkalisk vaskemiddel. Basert på en spesiell kombinasjon av biologisk nedbrytbare tensider i blanding med lut og silikater. Inneholder ikke fosfater eller løsemidler.

Vaskeprosedyre :
Vaskemiddelet løses i vann, påføres nedenfra og oppover. La virke i 4 - 5 minutter før avspyling, nedenfra og oppover. OBS : Vaskemiddelet må ikke tørke opp på overflaten, kan gi skjolder.

Påføres vaskemiddelet på våte flater må konsentrasjon og virketid økes.

Typiske data

Egenskaper	Metode	Enhet		Håndteringsveiledning
Densitet v/20 oC	ASTM D 4052	kg/m ³	1096	Etsende. Får man stoffet i øynene; skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
pH konsentrert v/20 oC			13,7	
pH 1% bruksløsning v/20 oC			11,7	
Farge	Inspisert		lys brun	

Spesifikasjoner**Miljøfakta**

	Tensidene er biologisk lett nedbrytbare.
--	--

For videre informasjon:

Adresse	Statoil Norge A/S, Energi Kemi PB 1176 Sentrum 0107 OSLO	Telefon	+ 47 22 96 20 00
		Telefax	22 96 26 07
